

MICROFUSION. FUNDICION ELECTRONICA EN VACIO BAJO PRESION

ORO, PLATA Y LATÓN



Mini fundidora automática SVC

Ciclo totalmente automático
Panel táctil
1000 programas
Cilindro máximo: Cm 100*125 (4"*5")

		SVC	AVC-II
Voltaje	Volts	220 I	380 III
Potencia	Kw	4	8
Velocidad fundición	Minutos	3-5	3-5
Presión máxima	hpa	2000	2000
Capacidad fundición oro	Kg	1	2,5
Temperatura límite	°C	0-1300	0-1300
Peso	Kg	95	190
Medidas	cm	54*48*68	72*70*120



Fundidora semiautomática AVC-II

Fuerte vibración electromagnética
Permite controlar el proceso de fundición
Pueden utilizarse cilindros con y sin valona
Sistema de alarma y de stop automáticos
Cilindro máximo: Cm 125*250 (5"*10")



HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)