



CERAS PARA INYECTAR EN MICROFUSION

SERIE CERTUS

Nombre	°C. Fusión	°C	°C Inyección	Viscosidad a 25°C	Color	Características	Codigo
All Seasons	68-74	66-70	68	90-130 mpa.s	Aqua	Versátil, adecuada para todo tipo de piezas. Baja contracción	AM011442

F-ECO

Nombre	°C. Coagulación	°C Inyección	De 1 a 10 + Dureza	De 1 al 10 Menos Flexibilidad	Color	Características	Codigo
Tourquoise		65		5	Turquesa	Muy plástica. Muy buen detalle	AM011449
Aqua green		65		5	Azul - Verde	Muy plástica. Muy buen detalle.	AM01144C
Flexible blue		68		9	Azul	Muy plástica. Recomendada para moldes duros.	AM01144D
Carvable					Azul	Permite esculpir	AM01144E
Ruby-Red		65		5	Rojo rubi	Universal. Máximo detalle. Recomendada para engastado en ceras	AM01144G
Filigree pink		68		5	Rosa WYC	Máximo detalle. Fácil desmoldeo sin romper	AM01144H
Tuffy Green		73		7	Verde Tuffy	Piezas grandes. Fuerte. Fluidez media.	AM01144I
Super Pink		65		4	Rosa	Engastado "bezel". Rápida solidificación. Muy fluida. No cede.	AM01144J

SERIE I

Aqua			6		Aqua	Muy plástica	AM011447
Blue			6		Azul	Extra plástica, Especial para mezclar.	AM01144P
Pink			6		Rosa	Sin residuos	AM011448

SERIE S

Red		74			Roja	Flexible. Enfriamiento rápido.	AM011425
Green		65			Verde	Para piezas grandes. Baja contracción	AM011435
Verde					Verde oscuro en bandejas	Soluble para verter o inyectar con agitación	AM01144Z

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispana.eu>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)