


UNIDADES DE MICROFILTRADO



Limpieza y recuperacion de sus vertidos, principalmente de los Turbos de esmerilar.



Nuevo concepto de filtraje, permitiendo un circuito cerrado de agua. Separa los lodos de partícula superior a 0.2 micras y permite recuperar la merma de metal en los turbos de esmerilar.

MODELO	Capacidad De filtraje (lts/ hora)	Peso kgs.	Diam. mm.	Altura mm.	Consumo electrico (KVA/ V)
MF15	15	16	540	1100	0,05/230
MF20	20	23	770	1450	0,05/230
MF50	50	80	900	2120	0,6/230
MF100	100	80	900	2120	0,6/230
MF200	200	80	900	2120	0,6/230



Efecto precipitante en un vaso de pyrex (Vaso A), al que se le aplica el producto KA033500 (Aprox. 1 gr/litro) (Vaso B)

HISPANA

de Maquinaria, S.A.

Tel. +34 93 3091707 Fax. + 34 93 3090702

e-mail: hispana@hispanaspain.com

internet: <http://www.hispanaspain.com>

C/ Can Cuiàs, 24-26 - Pol.Ind. Can Cuiàs, nave 20/1
Montcada i Reixac 08110 - Barcelona - España (Spain)